



Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0036-CPR-RG01-17
Revision 01

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte

Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte zum Einsatz in Bauwerken der Baureihe: RWM 57 ... W Temperatur-Zeit-Klasse: F600

in den Ausführungen

RWM 57-2528 ... W	RWM 57-3540 ... W	RWM 57-4045 ... W
RWM 57-4550 ... W	RWM 57-5056 ... W	RWM 57-5663 ... W
RWM 57-6371 ... W	RWM 57-7180 ... W	RWM 57-8090 ... W

(Anwendungsklassen siehe Anlage 1 zu diesem Zertifikat)

hergestellt durch oder für **Nicotra Gebhardt GmbH**
Gebhardtstraße 19 - 25
D-74638 Waldenburg

und hergestellt im Herstellwerk **Nicotra Gebhardt GmbH**
Gebhardtstraße 19 - 25
D-74638 Waldenburg

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 12101-3:2015

entsprechend System 1 angewendet werden und dass

die Bauprodukte alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 29.12.2016 ausgestellt und bleibt gültig bis zum 31.12.2026, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseitigen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

München / 01.12.2021



Andreas Klotz
Stellvertreter Leiter
Zertifizierungsstelle Bauprodukt



Industrie Service

Typbezeichnung	Temperatur-Zeit-Klasse nach EN 12101-3	Schneelast-Klasse	Windlast	Aufstellbedingung *1
RWM 57-2528 ... W	F600	SL 1000	-	NA, LB
RWM 57-3540 ... W	F600	SL 1000	-	NA, LB
RWM 57-4045 ... W	F600	SL 1000	-	NA, LB
RWM 57-4550 ... W	F600	SL 1000	-	NA, LB
RWM 57-5056 ... W	F600	SL 1000	-	NA, LB
RWM 57-5663 ... W	F600	SL 1000	-	NA, LB
RWM 57-6371 ... W	F600	SL 1000	-	NA, LB
RWM 57-7180 ... W	F600	SL 1000	-	NA, LB
RWM 57-8090 ... W	F600	SL 1000	-	NA, LB

*1: Legende zu Aufstellbedingungen:

LB: Für den Lüftungsbetrieb geeignet
 AB: Außerhalb des Brandraums aufstellbar
 ND: Aufstellung nur auf einem Dach möglich
 NA: Aufstellung nur in einer Außenwand möglich
 VA: Für den Einbau mit vertikaler Achslage geeignet
 HA: Für den Einbau mit horizontaler Achslage geeignet
 ZB: Zwangsbelüftung über Kühlluftkanal notwendig

IF: Im Freien aufstellbar
 WG: Wärme gedämmt
 BG: Nur über beheizten Gebäuden
 IB: Im Brandraum aufstellbar

